

# Паспорт СЗ 0326 – ПС

## Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем

наименование изделия

**30ч76к**

обозначение изделия

### Основные сведения об изделии:

Сведения о сертификации: Сертификат соответствия № *C-RU.AB95.B. 01794* выдан органом по сертификации ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации».

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 53672-09; ГОСТ 5762-02 п.5,6; ГОСТ 54808-2011 п.5.

Разрешено к применению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Разрешение РРС 04–00060 от 30.06.2008г.

Предприятие изготовитель: **ОАО «Литейно – механический завод»**  
Россия, 606653, г. Семёнов, Нижегородская обл., ул. Промышленная, 3,  
(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Дата изготовления и консервации: «    » \_\_\_\_\_ г.

Зарегистрированный товарный знак:



Номер изделия \_\_\_\_\_

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение					
Проход номинальный, мм	50	80	100	125	150	200
Масса, кг не более	14	21	33,5	44	60	99
Давление рабочее $P_p$ МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) не более	0,6 (6,0)					
Присоединение фланцевое	Размеры фланцев по ГОСТ 12815 на $P_y$ 1,0 МПа					
Рабочая среда	Топливный газ					
Температура рабочей среды, не более	+ 100 °С					
Герметичность затвора	соответствует классу «А» по ГОСТ 54808-2011					
Отличительная окраска	Желтая полоса на маховике					
Климатическое исполнение	У2					
Температура окружающей среды	от - 35 °С до + 40 °С					



### Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя:

Полный средний срок службы не менее 10 лет.

Полный средний ресурс – 1700 циклов.

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижек в течение 12 месяцев со дня ввода задвижек в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.


Условия транспортировки и хранения - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69  
Восстановление (замена) некачественных изделий производится в течении одного месяца со дня получения рекламации, если изделие не подвергалось ремонту у потребителя.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Задвижка чугунная параллельная с выдвигаемым шпинделем изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ 3721-001-00324292-2011, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Инженер – контролёр:

  
личная подпись



м.п.

Партия задвижек 30ч7бк Ду \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ шт.

Дата отгрузки: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.